

FILTRE INOX A CARTOUCHE
STAINLESS STEEL Filter Housing



Les Corps de Filtres, sont disponibles dans 4 versions avec les caractéristiques suivantes :

Tête en Inox 316 avec 2 prises manomètres 3/8", cuve en inox 316 electropoli, avec vis de purge 3/8"

Fermeture par étrier en inox 316.

Raccordement 3/4" ou 1" BSP Femelle Cuve pour cartouches INOX 316 9" 3/4 10" & 20", suivant les débits à Traiter.

The 316 Stainless Steel filter housings are available in 4 Sizes with the following Characteristics:

316 STAINLESS STEEL Head with 2 vent plug 1/8",
316 SS Sump electropolished with 1/2" drain.

316 SS Clamp systems for closure

Female BSP connectors from 3/4" or 1"

Sumps are designed for 9" 3/4, 10" and 20" Cartridges.

SS tie beam to mount the cartridge

Flow rate from 2,5 up to 5m3/h

Max. Pressure: 15 bars (210 psi)

Max. Temp. : 90°C (195°F)

Ref.	Produit	E/S	Cuve	Dimensions L	mm H	Débit L/H
Part Number	Product	I/O	Smp	Size L	mm H	Flow Rate L/H
DB4000	DUB2i	3/4"	10"	134	320	2 500
DB4100	DUB2i	3/4"	20"	134	585	3 500
DB4200	DUB2i	1"	10"	134	320	3 900
DB4300	DUB2i	1"	20"	134	585	5 000

Cartouches INOX 316 – 316 STAINLESS STEEL CARTRIDGES

Ref.	Produit	Pour Corps de Filtre	Dimensions Ø	mm H	Microns
Part Number	Product	For Housing	Size Ø	mm H	Microns
4090560	X : 9" 3/4	3/4", 1", standard	70	248	60
4081560	XM : 8	3/4", 1", standard	70	225	60
4190560	XM : 19	3/4", 1", standard	70	470	60
4101560	XSM : 10	1 1/4", 1 1/2", 2"	70	220	60
4201560	XSM : 20	1 1/4", 1 1/2", 2"	70	470	60
4092560	XP : 9" 3/4	3/4", 1", standard	70	248	60
4202560	XP : 20"	3/4", 1", standard	70	508	60

X = Cartouche lisse / Smooth Cartridge

**XM = Cartouche Lisse avec Ressort de Compensation
Smooth Cartridge with spiral spring**

**XSM = Cartouche Lisse avec Ressort de Compensation
Smooth Cartridge with spiral spring**

**XP = Cartouche Plissé
Pleated Cartridge**

